

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-04-073

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB01

产 品 代 码 V506

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 R001

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2024年04月03日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2024年04月03日

填发单位公章:



填单日期: 2024.04.03

[illegible]

14	油位传感器性能	高度 (mm) 9.7±3	电阻(Ω) 370±2	370.8										合格	
15		高度 (mm) 30.7±3	电阻(Ω) 350.8±2	351.9										合格	
16		高度 (mm) 66.4±3	电阻(Ω) 316±2	317.1										合格	
17		高度 (mm) 96.7±2	电阻(Ω) 281.2±2	282.3										合格	
18		高度 (mm) 128.3±2	电阻(Ω) 246.7±2	247.7										合格	
19	油位传感器性能	高度 (mm) 159.2±2	电阻(Ω) 212.2±2	213.4										合格	
20		高度 (mm) 189.7±2	电阻(Ω) 177.4±1.5	178.3										合格	
21		高度 (mm) 220.8±2	电阻(Ω) 142.6±1.5	143.6										合格	
22		高度 (mm) 252±2	电阻(Ω) 107.8±1.5	108.7										合格	
23		高度 (mm) 284±2	电阻(Ω) 73±1.5	73.9										合格	
24		高度 (mm) 313.9±3	电阻(Ω) 40±1.5	40.9										合格	
25	法兰盘气密性	在65KPa压力作用下, 30S内, 目测法兰面、输回油管伸法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢。		合格										合格	
26	燃油泵输油性	电压 (V)13.5±0.1, 压力(KPa)500±10, 流量 (L/H)≥176, 电流 (A)≤14		217.7										合格	
27				13.17										合格	
28		电压 (V)12±0.1, 压力(KPa)500±10, 流量 (L/H)≥145, 电流 (A)≤13		174.0										合格	
29				11.86										合格	
30		电压 (V)8±0.1, 压力(KPa)300-10, 流量 (L/H)≥40		116.3										合格	

注：1、粗线框内由客户填写；

2、按规范要求项目作成的各种试验报告，难以记载于本记录书的，以厂商现用格式附至于后；

3、当单品精度不良，但不影响总成精度时，记录于备注。